

RECOAT - BONDING AGENT

Artikelnummer: 31279



— RECOAT —

PRODUCT OMSCHRIJVING

Metalen, minerale en keramische oppervlakken vereisen voorbereiding voordat een hoogwaardig coatingsysteem wordt aangebracht.

Recoat Bonding Agent is een hechtingsverbeteraar voor diverse ondergronden. Het vergroot het hechtingsoppervlak van de ondergrond.

TOEPASSINGSGEBIED

Recoat Bonding Agent is uitermate geschikt om de hechting te verbeteren op staal, roestvrij staal, aluminium, zink, gegalvaniseerde en minerale ondergronden en keramiek.

WERKOMSCHRIJVING

Recoat Bonding Agent standaard 1:1 verdunnen met water. Breng de Recoat Bonding Agent gelijkmatig aan over het oppervlak met een schoonmaak mop en vervolgens laten drogen.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis	Hechtingsverbeteraar op water basis
Soortgelijke dichtheid ca.	0,97 KG/L
Rendement	Ca. 15 m ² - 20 m ² / liter
Kleur	Kleurloos
Mengverhouding	1 : 1
VOC gehalte	0 g/L. Product is geschikt voor binnen en buiten.
Verwerking door middel van	Dweil, Spons
Verwerking	Handschoenen dragen en zorgen voor voldoende ventilatie
Reinigingsmateriaal	Water
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Ongeopend 2 jaar mits droog koel en vorstvrij opgeslagen.

SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND

Afhankelijk van de staat van de ondergrond. Na reiniging mag er geen residu achterblijven. Naspoelen is dus erg belangrijk. Mochten er problemen ontstaan dan is de oorzaak bijna altijd onvoldoende reiniging of verkeerde middelen gebruikt. In al deze gevallen vervalt de systemgarantie. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de bewerking en de staat van de ondergrond.

VEILIGHEID

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan. De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid veiligheid en milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu

MILIEU

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis heeft van de ondergrond waarop een bepaald product wordt aangebracht. Zijn kennis en kunde bepalen mede het uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend.